



PISTOLAS DE SOPLADO

PISTOLAS SOPLADO

Características técnicas

DATOS TÉCNICOS

Material: poliamida reforzada antishock

Color estandar: RAL 5015

Presión: PN 10 BAR

Campo de temperatura: -15°C a 70°C

Los datos de caudal de aire y de nivel sonoro según la UNI EN ISO 15744 se miden con una alimentación a 6 bar.

FIABILIDAD A LARGO PLAZO

Mecanismo interno probado en el laboratorio durante 1.250.000 ciclos.

Pruebas efectuadas en un organismo de certificación acreditado.



Asa ergonómica antideslizante, sin aristas vivas, para un agarre seguro y estable. Diseño inteligente para facilitar la colocación en el soporte. Control exacto de consumo de aire.

Inserto de latón 1/4" hexagonal para obtener una retención segura y duradera incluso después de numerosos montajes y desmontajes.



S tandard

VERDE

Pistola estándar con boquilla de plástico o acero cromado para aplicaciones que requieren gran caudal de aire



S ilenced

AMARILLO

Pistola con boquilla silenciosa de plástico o metálica para aplicaciones cuyo objetivo es el confort del operador.



S afety

ROJO

Pistola de seguridad con sistema de retorno de la presión en caso de obturación de la salida.



Puede sustituirse con gancho de fijación.

(*) Disponemos de pistolas de soplado ATEX, pregúntanos para conocer condiciones.



PISTOLA DE SOPLAR PROGRESIVA ESTANDAR

CÓDIGO	2351.820
--------	----------

Material: Poliamida reforzada antishock.

Color estándar: azul RAL 5015.

Presión: PN 10 BAR.

Rango temperatura: - 15°C a 70°C.

Para aplicaciones de gran caudal.



PISTOLA DE SOPLAR PROGRESIVA BOQ. ACERO 100MM

CÓDIGO	2351.821
--------	----------

Material: Poliamida reforzada antishock.

Color estándar: azul RAL 5015.

Presión: PN 10 BAR.

Rango temperatura: - 15°C a 70°C.

Para aplicaciones de gran caudal.



PISTOLA DE SOPLAR PROGRESIVA BOQ. ACERO 200MM

CÓDIGO	2351.822
--------	----------

Material: Poliamida reforzada antishock.

Color estándar: azul RAL 5015.

Presión: PN 10 BAR.

Rango temperatura: - 15°C a 70°C.

Para aplicaciones de gran caudal.



 **standard**

PISTOLA DE SOPLAR PROGRESIVA BOQ. ACERO 300MM

CÓDIGO	2351.823
--------	----------

Material: Poliamida reforzada antishock.

Color estándar: azul RAL 5015.

Presión: PN 10 BAR.

Rango temperatura: - 15°C a 70°C.

Para aplicaciones de gran caudal.



 **silenced**  **safety**

PISTOLA DE SOPLAR PROGRESIVA SEGURIDAD Y SILENCIOSA

CÓDIGO	2351.824
--------	----------

Material: Poliamida reforzada antishock.

Color estándar: azul RAL 5015.

Presión: PN 10 BAR.

Rango temperatura: - 15°C a 70°C.

Sistema de seguridad con retorno de la presión en caso de obturación de la salida.

