



PISTOLAS DE SOPLADO

PISTOLAS SOPLADO

Características técnicas

DATOS TÉCNICOS

Material: poliamida reforzada antishock.

Color estandar: RAL 5015.

Presión: PN 10 BAR.

Campo de temperatura: -15°C a 70°C.

Los datos de caudal de aire y de nivel sonoro según la UNI EN ISO 15744 se miden con una alimentación a 6 bar.

FIABILIDAD A LARGO PLAZO

Mecanismo interno probado en el laboratorio durante 1.250.000 ciclos.

Pruebas efectuadas en un organismo de certificación acreditado.



Asa ergonómica antideslizante, sin aristas vivas, para un agarre seguro y estable. Diseño inteligente para facilitar la colocación en el soporte. Control exacto de consumo de aire.

Inserto de latón 1/4" hexagonal para obtener una retención segura y duradera incluso después de numerosos montajes y desmontajes.



VERDE

Pistola estándar con boquilla de plástico o acero cromado para aplicaciones que requieren gran caudal de aire



AMARILLO

Pistola con boquilla silenciosa de plástico o metálica para aplicaciones cuyo objetivo es el confort del operador.



ROJO

Pistola de seguridad con sistema de retorno de la presión en caso de obturación de la salida.



(*) Disponemos de pistolas de soplado ATEX, preguntanos para conocer condiciones.

Puede suministrarse con gancho de fijación.



PISTOLA DE SOPLADO PROGRESIVA ESTANDAR

CÓDIGO

0251000003

Material: poliamida reforzada antishock.

Color estandar: azul RAL 5015.

Presión: PN 10 BAR.

Campo de temperatura: -15°C a 70°C.

Para aplicaciones de gran caudal.



PISTOLA DE SOPLADO PROGRESIVA BOQ. ACERO 100MM

CÓDIGO

0251000004

Material: poliamida reforzada antishock.

Color estandar: azul RAL 5015.

Presión: PN 10 BAR.

Campo de temperatura: -15°C a 70°C.

Para aplicaciones de gran caudal.



PISTOLA DE SOPLADO PROGRESIVA BOQ. ACERO 200MM

CÓDIGO

0251000002

Material: poliamida reforzada antishock.

Color estandar: azul RAL 5015.

Presión: PN 10 BAR.

Campo de temperatura: -15°C a 70°C.

Para aplicaciones de gran caudal.



PISTOLA DE SOPLADO PROGRESIVA BOQ. ACERO 300MM

CÓDIGO

0251000005

Material: poliamida reforzada antishock.

Color estandar: azul RAL 5015.

Presión: PN 10 BAR.

Campo de temperatura: -15°C a 70°C.

Para aplicaciones de gran caudal.



PISTOLA DE SOPLADO PROGRESIVA SEGURIDAD Y SILENCIOSA

CÓDIGO

0251000001

Material: poliamida reforzada antishock.

Color estandar: azul RAL 5015.

Presión: PN 10 BAR.

Campo de temperatura: -15°C a 70°C.

Sistema de seguridad con retorno de la presión en caso de obturación de la salida.





www.jender.es
Pol. Ind. Carrús c\Almansa, 2, 2º plta
03206 Elche (Alicante)
+(34) 965 463 436
info@jender.es

